



SIMONIN
Wood Solutions



DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP bardage_N°345

345_Open_120_21_370_épicéa_AT3.2_AF cs2d0_version 1

1	Produit type :	Lame de bardage en bois massif avec rainure et languette OPENLAM 21 x 120 x 3.70 ml utile - Epicéa Profil n° 62-63-72-73 - Compris accessoires divers Avec traitement Avec finition peinture + ignifugeant
2	Numéro de référence :	Voir facture
3	Usage prévu :	Revêtement de mur et plafond en extérieur
4	Fabriqué par :	SIMONIN S.A.S - 22 ZA des épinottes - 25500 MONTLEBON
6	Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance :	Système 1 - Certificat de Constance des Performances N°5274/18/2296

9 PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles :

Densité :

Performances

>= 420Kg/m3

Spécification technique

harmonisée

Epaisseur minimale / maximale :

14.7/21 mm

Conditions d'utilisation :

Pose avec ou sans lame d'air ouverte ou fermée, contre substrat classé au moins D, avec ou sans parepluie classé au moins E.

Réaction au feu :

C-s2,d0

Teneur en formaldéhyde :

E1

Teneur en PCP :

<= 5x10-6

EN14915 :

Dégagement d'autres substances dangereuse :

NPD

Décembre 2013

Perméabilité à la vapeur d'eau :

NPD

Absorption acoustique :

NPD

Conductivité thermique :

NPD

Résistance des fixations :

NPD

Durabilité naturelle selon EN 350 :

Champignons : DC4_Insectes : DC S_Termites : DC S

Durabilité biologique (conférée) selon EN335 :

Classe d'emploi 3.2 + antitermites

- 10 Les performances du produit identifiés aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant et en son nom : Christian BALANCHE - Président

Fait le : 04/05/2020 à Montlebon

SIMONIN S.A.S
22 ZA des épinottes F 25500 MONTLEBON
T : +33 (0)3 81 67 01 26 - F : +33 (0)3 81 67 26 52
SIRET 672 820 818 00025 - TVA FR39 672 820 818
www.simonin.com - e-mail : simonin@simonin.com