



SIMONIN
Wood Solutions



DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP bardage_N°365

365_Open_120_21_370/410_mélèze_AT_SF cs1d0_version 2

1	Produit type :	Lame de bardage en bois massif avec rainure et languette OPENLAM 21 x 120 x 4.10 ou 3.70 ml utile - Mélèze Profil n° 62-63-72-73 - Compris accessoires divers Avec traitement Sans finition Avec ou sans fond rainure peint
2	Numéro de référence :	Voir facture
3	Usage prévu :	Revêtement de mur et plafond en extérieur
4	Fabriqué par :	SIMONIN S.A.S - 22 ZA des épinottes - 25500 MONTLEBON
6	Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance :	Système 3

9 PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles :

Performances

Spécification technique

Densité :	>= 570Kg/m3	<i>harmonisée</i>
Epaisseur minimale / maximale :	14.7/21 mm	
Conditions d'utilisation :	Pose avec lame d'air <= 35 mm, contre substrat classé au moins D, avec ou sans parepluie classé au moins E	
Réaction au feu :	C-s1,d0	
Teneur en formaldéhyde :	E1	
Teneur en PCP :	<= 5x10 ⁻⁶	
Dégagement d'autres substances dangereuse :	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau :	NPD	
Absorption acoustique :	NPD	
Conductivité thermique :	NPD	
Résistance des fixations :	NPD	
Durabilité naturelle selon EN 350 :	Champignons : DC3_Insectes : DC D_Termites : DC S	EN14915 : Décembre 2013
Durabilité biologique (conférée) selon EN335 :	Classe d'emploi 3.1 + antitermites	

10 Les performances du produit identifiées aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant et en son nom : **Christian BALANCHE - Président**

Fait le : 03/03/2021 à Montlebon

SIMONIN S.A.S
22 ZA des épinottes F 25500 MONTLEBON
T +33 (0)3 81 67 01 26 - F +33 (0)3 81 67 26 52
SIRET 672 820 818 00025 - TVA FR39 672 820 818
www.simonin.com - e-mail : simonin@simonin.com