



SIMONIN
Wood Solutions



DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP bardage_N°505

505_Accessoires_épicea_AT_SFouAF_version 1

1	Produit type :	Accessoires divers de bardage en bois massif ou panneau 3 plis Epicéa Avec traitement Avec ou sans finition peinture, lasure, saturateur
2	Numéro de référence :	Voir facture
3	Usage prévu :	Revêtement de mur et plafond en extérieur
4	Fabriqué par :	SIMONIN S.A.S - 22 ZA des épinottes - 25500 MONTLEBON
6	Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance :	Système 4

9 PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles :

Performances

Spécification technique

Densité :	>= 400Kg/m3	<i>harmonisée</i>
Epaisseur minimale / maximale :	-	
Conditions d'utilisation :	-	
Réaction au feu :	NPD	
Teneur en formaldéhyde :	E1	
Teneur en PCP :	<= 5x10-6	
Dégagement d'autres substances dangereuse :	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau :	NPD	
Absorption acoustique :	NPD	
Conductivité thermique :	NPD	
Résistance des fixations :	NPD	
Durabilité naturelle selon EN 350 :	Champignons : DC4_Insectes : DC S_Termites : DC S	
Durabilité biologique (conférée) selon EN335 :	Classe d'emploi 3.1 + antitermites	

EN14915 :

Décembre 2013

10 Les performances du produit identifiées aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant et en son nom : Christian BALANCHE - Président

Fait le : 04/05/2020 à Montlebon

SIMONIN S.A.S
22 ZA des épinottes F 25500 MONTLEBON
T +33 (0)3 81 67 01 26 - Fax +33 (0)3 81 67 26 52
SIRET 672 820 818 00025 - TVA FR39 672 820 818
www.simonin.com - e-mail : simonin@simonin.com